



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

# GX16 55 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПОЛОЖЕНИЯ 0 С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: GX1655U



## Описание Lovato GX16 55 U

## Характеристики Lovato GX16 55 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель, без положения "0"
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество полюсов	2
Количество положений	2
Количество элементов и схема переключения	2 элемента, схема 55
Номинальный тепловой ток I <sub>th</sub>	16 А
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> (AC1/AC21A)	16 А
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub>	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты передней панели	IP65
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5x10 <sup>6</sup> циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,117 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83