



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX16100U29 КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Артикул: GX16100U29



Описание Lovato GX16100U29

Характеристики Lovato GX16100U29

Исполнение	Для установки на переднюю панель
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток I _{th}	16 А
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	16 А
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты передней панели	IP65
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83