



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX1690U25 КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ

Артикул: GX1690U25



Описание Lovato GX1690U25

Характеристики Lovato GX1690U25

Исполнение	Для установки на переднюю панель, с блокировкой замком
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество полюсов	1
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток Ith	16 А
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	16 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты передней панели	IP65
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83