



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## GX16H83U КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул: GX16H83U



### Описание Lovato GX16H83U

### Характеристики Lovato GX16H83U

Номинальный тепловой ток Ith	16 A
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	16 A
Размеры передней панели	90x90 мм
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное рабочее напряжение	440 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Тип соединения	винтовые клеммы M3
Механическая износостойкость	5x10 <sup>6</sup> циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83