



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## КВМ2L03 концевой выключатель, всенаправленный рычаг-эксцентрик 3NC медленное переключение

Артикул: KBM2L03



### Описание Lovato KBM2L03

### Характеристики Lovato KBM2L03

Тип рабочей головки	Полужесткий всенаправленный рычаг-эксцентрик
Номинальный ток I <sub>th</sub>	10 А
Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub>	6 кВ
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	690 VAC
Сопротивление контактов	<10 мОм
Конфигурация контактов	3NC, медленное переключение
Усилие срабатывания	1 Н·см
Количество кабельных вводов	1 кабельный ввод снизу
Тип кабельного ввода	M20 в стандартном исполнении, PG13.5 по отдельному заказу
Материал корпуса	Корпус с двойной изоляцией из самозатухающего термопластика
Материал рабочей головки	Алюминиево-цинковый сплав
Подключение кабеля	Самозатягивающийся винтовой зажим
Крепление исполнительной головки	Байонетное
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 А gG
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальная частота переключений	3600 циклов/час
Степень защиты зажимов	IP20
Степень защиты корпуса	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +70°C
Количество в упаковке	5 шт