



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

KNQ1L11 концевой выключатель, щелевой рычаг, 2 боковых ввода кабеля, 1NO+1NC, медленное переключение

Артикул: KNQ1L11



Описание Lovato KNQ1L11

Характеристики Lovato KNQ1L11

Тип рабочей головки	Щелевой рычаг
Номинальный ток Ith	10 А
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	4 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui	440 VAC
Сопротивление контактов	<10 мОм
Конфигурация контактов	1NO+1NC, медленное переключение
Усилие срабатывания	15 Н·см
Количество кабельных вводов	2 боковых кабельных ввода
Тип кабельного ввода	M20 в стандартном исполнении, PG13.5 по отдельному заказу
Материал корпуса	Алюминиево-цинковый сплав
Материал рабочей головки	Алюминиево-цинковый сплав
Подключение кабеля	Самозатягивающийся винтовой зажим
Крепление исполнительной головки	Встроенный штырьковый замок
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 А gG
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальная частота переключений	3600 циклов/час
Степень защиты зажимов	IP20
Степень защиты корпуса	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +70°C
Количество в упаковке	5 шт