



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## КХ СВ L03 кожух пласт. в комплекте со вспомогательными контактами ЗНС

Артикул: KXCBL03



### Описание Lovato KX CB L03

### Характеристики Lovato KX CB L03

Номинальный ток I <sub>th</sub>	10 А
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub>	6 кВ
Напряжение изоляции U <sub>i</sub>	690 VAC
Сопротивление контактов	< 10 мОм
Конфигурация контактов	ЗНС, медленное переключение
Материал корпуса	Корпус с двойной изоляцией из самозатухающего термопластика
Тип кабельного ввода	В стандартном исполнении: M20, по отдельному заказу PG13,5
Крепление исполнительной головки	Байонетное
Крепление проводов	Винтовое с самозатягивающимся зажимом
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 А gG
Механическая износостойкость	> 10 млн. циклов
Степень защиты выводов	IP20
Степень защиты корпуса с установленной рабочей головкой	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +70°C
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83