



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

КХ СМ L03 кожух в комплекте со вспомогательными контактами ЗНС

Артикул: KXCML03



Описание Lovato KX CM L03

Характеристики Lovato KX CM L03

| | |
|--|--|
| Номинальный ток I _{th} | 10 А |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение U _{imp} | 4 кВ |
| Напряжение изоляции U _i | 440 VAC |
| Сопротивление контактов | < 10 мОм |
| Конфигурация контактов | ЗНС, медленное переключение |
| Материал корпуса | Сплав алюминия и цинка |
| Тип кабельного ввода | В стандартном исполнении: M20, по отдельному заказу PG13,5 |
| Крепление исполнительной головки | Байонетное |
| Крепление проводов | Винтовое с самозатягивающимся зажимом |
| Защита от короткого замыкания | Предохранитель 10 А gG |
| Механическая износостойкость | > 10 млн. циклов |
| Степень защиты выводов | IP20 |
| Степень защиты корпуса с установленной рабочей головкой | IP65 |
| Рабочая температура | -25°C ... +70°C |
| Количество в упаковке | 5 шт |

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83