



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LPCS420 Переключатель пластиковый с круглой ручкой (без крепежного основания ..AU120), 2 положения с фиксацией 0-1

Артикул: LPCS420



Описание Lovato LPCS420

Характеристики Lovato LPCS420

Степень защиты	IP65 для фронтальной панели прибора, IP20 для клемм
Вес	0,15 кг
Номинальное напряжение питания	Однофазное 220VAC ±20% или 24VDC ±10%
Частота напряжения питания	50 Гц
Потребляемая мощность	≤5 Вт
Испытательное напряжение	1500 VAC, 50 Гц в течении 1 мин
Разрешение по температуре	0,1°C
Точность определения порогов срабатывания по напряжению	≤3 VAC
Аналоговый вход для подключения датчиков NTC	1
Релейный выход для управления компрессором	NO (16 А, 250 VAC)
Светодиодная индикация режимов	Есть
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	-35°C ... +55°C

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83