



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LPCS431 Переключатель пластиковый с круглой ручкой (без крепежного основания ..AU120), 3 положения без фиксации 1>0<2

Артикул: LPCS431



Описание Lovato LPCS431

Характеристики Lovato LPCS431

Степень защиты	IP40 для прибора, IP20 для клеммника
Вес	0,3 кг
Номинальное напряжение питания	Однофазное 220VAC или трехфазное 380 VAC
Частота напряжения питания	50 Гц
Потребляемая мощность	≤5 Вт
Разрешение по температуре	0,1°C
Релейный выход для управления компрессором	Один перекидной контакт (8A, 250 VAC)
Светодиодная индикация режимов	Есть
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	-35°C ... +55°C
Релейный выход для управления электронагревателем	NO (8 A, 250 VAC)
Аналоговые входы	3 входа для датчиков NTC/PTC
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Оптосимисторный выход для включения реле подачи газа	100 mA, 50 Гц
Релейный выход для управления вентилятором	NO (8 A, 250 VAC)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83