



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LPCSL1215 Переключатель пластиковый с короткой ручкой (без крепежного основания ..AU120), 2 положения без фиксации, 0<1, желтый

Артикул: LPCSL1215



Описание Lovato LPCSL1215

Характеристики Lovato LPCSL1215

Диаметр отверстия для установки	22 мм
Материал	Полиамид
Монтажный переходник в комплекте	Нет
Тип монтажного переходника	LPX AU120
Положение при установке	Любое
Степень защиты	IP66, IP67 или IP69K
Рабочая температура	-25°C ... +70°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,025 кг
Цвет	Желтый
Износоустойчивость	1 000 000 циклов
Подсветка	Есть
Количество положений	2
Тип положений	0<1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83