



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

М1Р00912400А5 Пускатель прямого пуска М1Р 400/50-60 1-1V6А

Артикул: М1Р00912400А5



Описание Lovato М1Р00912400А5

Характеристики Lovato М1Р00912400А5

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤ 440 VAC)	1,6 А
Мощность (≤ 440 VAC)	0,37 ~ 0,55 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	1 ~ 1,6 А
Напряжение питания катушки	400 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Кнопка START	Есть
Кнопка STOP/RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 вверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,040 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83