



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

М1Р0091246060А8 Пускатель прямого пуска с тепловым реле с кнопками пуск/остановка, 460 VAC 60 Гц, 4-6.5 А

Артикул: M1P0091246060A8



Описание Lovato M1P0091246060A8

Характеристики Lovato M1P0091246060A8

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Мощность (≤ 440 VAC)	2,2 ~ 3 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	4-6.5 А
Напряжение питания катушки	460 VAC
Рабочая частота	60 Гц
Кнопка START	Есть
Кнопка STOP/RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 сверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,040 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83