



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

М1R00912400А6 Пускатель прямого пуска М1R 400/50-60 1,6 2,5А

Артикул: М1R00912400А6



Описание Lovato М1R00912400А6

Характеристики Lovato М1R00912400А6

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤ 440 VAC)	2,5 А
Мощность (≤ 440 VAC)	0,75 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	1,6 ~ 2,5 А
Напряжение питания катушки	400 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Кнопка RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 сверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,995 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83