



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

M25N корпус без ВЫНОСНЫХ КНОПОК

Артикул: M25N



Описание Lovato M25N

Характеристики Lovato M25N

Исполнение	Без наружных кнопок
Максимальный рабочий ток (≤ 440 VAC)	38 А
Тип контактора для установки	BF26...BF38
Тип реверсивного пускателя для установки	BFA...42, BGR, BGT, BGC (все с реле или без реле)
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG16/M25 и PG29/M32 вверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,940 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83