



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## M25RA ENCLOSURE M2RA C/W RESET PUSH BUTTON

Артикул: M25RA



### Описание Lovato M25RA

### Характеристики Lovato M25RA

Исполнение	С кнопкой RESET
Максимальный рабочий ток ( $\leq 440$ VAC)	38 А
Тип контактора для установки	BF38A
Тип реверсивного пускателя для установки	BFA...42, BGR, BGT, BGC
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG16/M25 и PG29/M32 вверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,970 кг

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83