



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## M2P00911230B0 Пускатель прямого пуска с авт. выключателем защиты двигателя, 9-14 А, 230 VAC 50/60 Гц

Артикул: M2P00911230B0



### Описание Lovato M2P00911230B0

### Характеристики Lovato M2P00911230B0

Диапазон регулировки теплового расцепления	9-14 А
Напряжение катушки	230 VAC
Частота	50/60 Гц
Рабочий ток I <sub>e</sub> (AC3), ≤440 В	13 А
Мощность ≤440 В	5,5 кВт
Функция защиты от короткого замыкания и перегрузки	есть
Материал корпуса	поликарбонат
Степень защиты корпуса	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Вес	1,515 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**