



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Р1МВУН2РС01 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 2Р, ток In 1 А, хар-ка С, 2 модуля, UL489

Артикул: P1MBUH2PC01



### Описание Lovato P1MBUH2PC01

### Характеристики Lovato P1MBUH2PC01

Кол-во модулей DIN	2 модуля
Номинальный отключающий ток I <sub>op</sub>	10 кА
Номинальный ток I <sub>n</sub>	1 А
Характеристика	тип С: мгновенное расцепление при превышении I <sub>n</sub> в 5-10 раз
Номинальное напряжение	480Y/277
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	440 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub>	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение U <sub>e</sub>	230/400 VAC, 125 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL489
Рабочая температура	-35°C ... +70°C
Вес	0,255 кг
Кол-во в упаковке	6 шт.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83