



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

P2L U2 HSB концевой выкл. с нажимным толкателем-стержнем с роликом

Артикул: P2LU2HSB



Описание Lovato P2L U2 HSB

Характеристики Lovato P2L U2 HSB

Тип рабочей головки	Нажимной толкатель с роликом
Номинальный ток Ith	6 А
Напряжение изоляции Ui	400 VAC
Сопротивление контактов	< 10 мОм
Конфигурация контактов	2NO+2NC
Материал корпуса	Металлический сплав
Тип кабельного ввода	PG11
Подключение проводов	Винтовой зажим
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 А gG
Механическая износостойкость	> 10 млн. циклов
Максимальная частота переключений	3600 циклов/час
Степень защиты	IP54
Рабочая температура	-10°C ... +85°C
Вес	0,460 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83