



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

P2MB1PC080 Автомат. выключатель с термомагнитным расцепителем, 1 полюс, хар-ка С, In 80 А, 1.5 модуля

Артикул: P2MB1PC080



Описание Lovato P2MB1PC080

Характеристики Lovato P2MB1PC080

Кол-во модулей DIN	1,5 модуля
Номинальный отключающий ток I _{op}	10 кА
Номинальный ток I _n	80 А
Характеристика	тип С: мгновенное расцепление при превышении I _n в 5-10 раз
Кол-во полюсов	1 полюс
Ширина полюса	27 мм
Мощность рассеивания на полюс	15-20 Вт
Номинальное напряжение изоляции U _i	400 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	6 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230 VAC, 60 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL1077
Рабочая температура	-35°C ... +70°C
Вес	0,166 кг
Кол-во в упаковке	9 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83