



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Р2МВ1РС125 Автомат. выключатель с термомагнитным расцепителем, 1 полюс, хар-ка С, In 125 А, 1.5 модуля

Артикул: P2MB1PC125



Описание Lovato P2MB1PC125

Характеристики Lovato P2MB1PC125

| | |
|--|--|
| Кол-во модулей DIN | 1,5 модуля |
| Номинальный отключающий ток I _{op} | 10 кА |
| Номинальный ток I _n | 125 А |
| Характеристика | тип С: мгновенное расцепление при превышении I _n в 5-10 раз |
| Кол-во полюсов | 1 полюс |
| Ширина полюса | 27 мм |
| Мощность рассеивания на полюс | 15-20 Вт |
| Номинальное напряжение изоляции U _i | 400 В |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp} | 6 кВ |
| Номинальное рабочее напряжение U _e | 230 VAC, 60 VDC |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Установка | на DIN-рейку 35мм |
| Стандарт | UL1077 |
| Рабочая температура | -35°C ... +70°C |
| Вес | 0,166 кг |
| Кол-во в упаковке | 9 шт. |

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83