



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## P2MB2PD100 Автомат. выключатель с термагнитным расцепителем, 2 полюса, хар-ка D, In 100 А, 3 модуля

Артикул: P2MB2PD100



### Описание Lovato P2MB2PD100

### Характеристики Lovato P2MB2PD100

Кол-во модулей DIN	3 модуля
Номинальный отключающий ток I <sub>op</sub>	10 кА
Номинальный ток I <sub>n</sub>	100 А
Характеристика	тип D: мгновенное расцепление при превышении I <sub>n</sub> в 10-14 раз
Кол-во полюсов	2 полюса
Ширина полюса	27 мм
Мощность рассеивания на полюс	15-20 Вт
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	400 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub>	6 кВ
Номинальное рабочее напряжение U <sub>e</sub>	230/400 VAC, 60 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL1077
Рабочая температура	-35°C ... +70°C
Вес	0,340 кг
Кол-во в упаковке	4 шт.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83