



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

PMV10 A440 Реле контроля напряжения трехфазное без нейтрали, ОБРЫВ ФАЗЫ, СБОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Артикул: PMV10A440



Описание Lovato PMV10 A440

Характеристики Lovato PMV10 A440

Исполнение	Для трехфазной сети без нейтрали
Тип корпуса	Модульный, 1 модуль DIN43880
Номинальное контролируемое напряжение (Ue)	208 ~ 480 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Вспомогательное напряжение питания (Us)	0,85 ~ 1,1 Ue
Номинальное напряжение изоляции, Ui	480 VAC
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	6 кВ
Максимальная потребляемая мощность	20 ВА при частоте питания 50 Гц
Время срабатывания	60 мс
Время переустановки	0,5 с
Обнаружение отсутствия фазы при напряжении	<70% Ue
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC)
Светодиодная индикация наличия питания и срабатывания	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP40 при установке в корпусе или на электрощите с защитой IP40, IP20 для клемм
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Вес	0,050 кг
Количество в упаковке	1 шт