RGAM 41 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДГУ, 12/24VDC, ДИСПЛЕЙ LCD, С RTC (1), RS232 И RS485 ПОРТАМИ

Артикул: RGAM41

Описание Lovato RGAM 41

Характеристики Lovato RGAM 41

Интерфейс связи	RS232 и RS485
Тип корпуса	Встраиваемый, 144 x 144 мм
Тип дисплея	Графический LCD дисплей с подсветкой
Контроль напряжения генератора	L1-L2-L3-N
Контроль напряжения сети	L1-L2-L3-N
Контроль тока	L1-L2-L3
Номинальное напряжение батареи	12 или 24 VDC
Диапазон напряжения питания	9 ~ 35 VDC
Номинальное контролируемое напряжение	100 ~ 480 VAC
Номинальная частота	45 ~ 65 Гц или 360 ~ 440 Гц
Входы работы мотора	D+ и AC
Вход pick-up работающего мотора	Встроенный
Количество программируемых входов	8
Количество программируемых выходов	7 релейных выходов
Тип измерения	TRMS
Встроенный интерфейс связи	Последовательный порт RS232/RS485
Сообщения тревоги	Есть
Входы скорости мотора	W, частота генератора или Pickup
Соотношение трансформации (TV)	Программируемое
Номинальный входной ток	5 A
Источник питания	12/24 VDC
Степень защиты	IP41 для передней панели, IP20 сзади
Рабочая температура	–20°C … +60°C
Вес	0,840 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование