



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

RGK600SA контроллер ДГУ

Артикул: RGK600SA



Описание Lovato RGK600SA

Характеристики Lovato RGK600SA

Тип корпуса	Встраиваемый, 144 x 144 мм
Тип дисплея	Графический LCD дисплей с подсветкой
Контроль напряжения генератора	L1-L2-L3-N
Контроль напряжения сети	Нет
Контроль тока	L1-L2-L3
Номинальное напряжение батареи	12 ~ 24 VDC
Диапазон напряжения питания	7 ~ 33 VDC
Номинальное контролируемое напряжение	100 ~ 480 VAC
Номинальная частота	45 ~ 65 Гц или 360 ~ 440 Гц
Входы работы мотора	D+ и AC
Вход pick-up работающего мотора	Встроенный
Количество программируемых входов	5
Количество программируемых выходов	6 SSR
Тип измерения	TRMS
Встроенный интерфейс связи	Оптический порт USB и WI-FI порт на передней панели
Сообщения тревоги	Есть
Входы скорости мотора	W, частота генератора или Pickup
Соотношение трансформации (TV)	Программируемое
Номинальный входной ток	5A/1A
Возможность расширения	Есть
Степень защиты	IP54 для передней панели, IP20 сзади
Рабочая температура	-30°C ... +70°C
Вес	0,540 кг
Количество в упаковке	1 шт