



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

RGK700SA контроллер ДГУ

Артикул: RGK700SA



Описание Lovato RGK700SA

Характеристики Lovato RGK700SA

Тип корпуса	Встраиваемый, 180 x 240 мм
Тип дисплея	Графический LCD дисплей с подсветкой
Контроль напряжения генератора	L1-L2-L3-N
Контроль напряжения сети	Нет
Контроль тока	L1-L2-L3
Номинальное напряжение батареи	12 или 24 VDC
Диапазон напряжения питания	8 ~ 36 VDC
Номинальное контролируемое напряжение	30 ~ 600 VAC
Номинальная частота	45 ~ 65 Гц или 360 ~ 440 Гц
Входы работы мотора	D+ и AC
Вход pick-up работающего мотора	Встроенный
Количество программируемых входов	7
Количество программируемых выходов	3 релейных выхода + 4 SSR
Тип измерения	TRMS
Встроенный интерфейс связи	RS232, оптический порт USB и WI-FI порт, интерфейс CANbus
Сообщения тревоги	Есть
Входы скорости мотора	W, частота генератора или Pickup
Соотношение трансформации (TV)	Программируемое
Номинальный входной ток	5A/1A
Возможность расширения	Нет
Степень защиты	IP65 для передней панели, IP20 для клемм
Рабочая температура	-30°C ... +70°C
Вес	0,900 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83