



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SM3R7500 АВТОМАТ ЗАЩ. ДВИГ. SM3R 55-75A

Артикул: SM3R7500



Описание Lovato SM3R7500

Характеристики Lovato SM3R7500

Пределы регулирования тока	55-75 А
Предельная отключающая способность при 400В, Icu	50 кА
Рабочая отключающая способность при 400В, Ics	38 кА
Номинальное напряжение изоляции	1000 В
Номинальное импульсное перенапряжение	8 кВ
Макс. номинальный ток	100 А
Номинальная частота	50/60 Гц
Мощность рассеивания на фазу	7 Вт
Мощность рассеивания	10 ~ 38 Вт
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм или 75 мм
Установочное положение	Любое
Механическая износостойкость	50000 циклов
Электрическая износостойкость	25000 циклов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Вес	2,2 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83