



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Влажности МА.3У

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### Описание Agilent MA.3Y

Анализатор влажности это лабораторный измерительный прибор, использующийся для определения относительного содержания влаги в образцах различных веществ. Линейка МА.3У от RADWAG оснащен цветной сенсорной панелью с диагональю 5,7 благодаря которому возможно графическое представление результатов измерения, а также печать и экспорт графиков в формате BMP. Серия имеет расширенную базу данных, которая включает в себя программируемые режимы сушки.

Каждый прибор возможно настроить индивидуально в расширенном профиле пользователей. Управление реализуется при помощи системы LevelSENSING, которая работает на электронном уровне.

- Точность считывания содержания влаги 0,0001%
- Нагрев компонентов: галоген или ИК-излучатель
- Графическое представление результатов сушки, графиков: Ат,% М,% D,% R,
- Сушка профилей: стандартный , плавный, пошаговый, быстро
- Выбор режима: AUTO 1 - 5, ручной, автоматический, время определено
- База данных сушки процедуры: около 1000 записей для каждого типа данных
- База данных образцов
- Интерфейсы: 2 x USB 2.0; 4In / 4out, RS 232, Ethernet 10/100Mbit

### Характеристики Agilent MA.3Y

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Размеры грузоприемной чашки | Ø90 мм                                        |
| Повторяемость               | ≤0,3 мг / 0,05% (2 г)                         |
| Линейность                  | ±0,2 мг                                       |
| Время стабилизации          | <3.5 сек.                                     |
| Рабочая температура         | +15°C ÷ +35°C (max +10°C ÷ +40°C)             |
| Дисплей                     | Цветной сенсорный (touch) 5,7"                |
| Интерфейсы                  | 2xUSB, RS 232, Ethernet 10/100Mbit, 4Inp/4Out |
| Размер упаковки             | 595 × 395 × 420 мм                            |
| Юстировка                   | Внешняя 50g F1                                |
| Нм ПВ                       | 10 мг / 0,5 г                                 |
| Рабочая влажность           | 40% ÷ 80%                                     |
| Эл. сеть                    | 220 ÷ 240 V AC, 50÷60Hz / лампа IR, 400W      |
| Вес нетто/брутто            | 6,0 / 10,0 кг                                 |
| Гос. Реестр СИ РФ           | № 72352-18 / МП 2301-0169-2018                |