




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

50-4560 нерж - Товарные весы | Товарные весы из
+7 (495) 258-80-83 8 800 330-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

перлаветки

Артикул: 08335



Описание MAS PM1HWS-150-4560 нерж

Пылевлагозащищенные товарные весы MAS PM1HWS предназначены для работы с грузами до 500 кг даже в неблагоприятных условиях различных производств и на улице. Весы состоят из весоизмерительного терминала и грузоприемного устройства, включающего в себя один аналоговый тензорезисторный датчик. Датчик и терминал отличаются высокой степенью защиты от попадания воды и грязи. Весы оборудованы встроенным аккумулятором, что позволяет не зависеть от источников переменного тока. Платформа весов и корпус терминала изготовлены из нержавеющей стали, легкость очистки которой, делает возможным использование товарных весов серии MAS PM1HWS даже на предприятиях общественного питания и в пищевой промышленности.

Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей, точность и надежность работы, широкий набор функций, автономность и защищенность от внешних неблагоприятных воздействий, все это делает весы серии MAS PM1HWS идеальным выбором для работе с грузами в сельском хозяйстве, в том числе и для взвешивания животных, на пищевой промышленности, производственных предприятиях, почте и в торговле.

Основные преимущества и функциональные особенности товарных весов серии MAS PM1HWS

- Высокая степень пыле-влагозащиты IP65.
- Крышка грузоприемной платформы изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
- Рама весов из нержавеющей стали.
- Защита тензодатчика пылевлагоустойчим сильфоном.
- Большой и контрастный жидкокристаллический дисплей, с высотой символов 23 мм.
- Яркая светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости.
- Возможность автономной работы от аккумулятора до 20 часов.
- Высокая скорость взвешивания.
- Возможность взвешивания животных, работа с нестабильными грузами.
- Счетный режим.
- Дозирование (Hi-Ok-Lo).
- Функция чистый/полный вес.
- Тарирование до 100% от максимальной нагрузки.
- Дополнительно возможна установка интерфейса RS232 для связи с внешними устройствами.
- Автоматическая установка нуля при включении.

Характеристики MAS PM1HWS-150-4560 нерж

Модель	PM1HWS-100-4050	PM1HWS-150-4050	PM1HWS-150-4560	PM1HWS-300-5060	PM1HWS-300-6080	PM1HWS-500-6080
max, кг	50/100	60/150		150/300		300/500
min, кг	0,2	0,4		1		2
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d, г	10/20	20/50		50/100		100/200
Тарирование, % от max	100					
Класс точности	III					
Питание от сети через адаптер	9VDC/500mA					
От аккумулятора	6V/4AH					
Потребляемая мощность, Вт	≤5					
Диапазон температур эксплуатации, °C	-10...+40					
Степень пылевлагозащиты датчика	IP65					
Размер платформы, мм	400x500		500x600		600x800	
Габариты в упаковке, мм	530x890x175		630x990x190		730x1240x190	
Масса с упаковкой, кг	16		25,5		35,5	

