



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 30488



Переменный ток
I _____

Постоянный ток
I _____

Частота
тока _____

Сопротивление _____

Назначение _____

Измерение
сопротивления _____

Измерение
температуры _____

Измерение True
RMS _____

Гибкие _____

Описание ME-FLEX-3003

Для корректной работы необходима совместная калибровка вместе с прибором.

Характеристики ME-FLEX-3003

Характеристика	Значение
Диаметр окна (проводника), мм	190
Класс	0,2 -проводник в центре 1,0 -проводник на удалении от замка 2,0 -проводник около замка
Ток проводника номинальный, Iном, А	30, 300, 3000
Диапазон измерений, % Iном	10...150
Коэффициент трансформации (возможно изменение по заказу)	ном. 0,3 В ±10%
Диапазон частот, Гц	47,5...52,5
Длина кабеля (возможно изменение по заказу), мм	До 2500
Тип вых. разъема	По заказу
Сопротивление нагрузки, Ом	10 кОм
Диапазон рабочих температур, °С	От -25 до +55
Вес, г	800
Безопасность	600 В, CAT III

Комплектация ME-FLEX-3003

№	Наименование	Количество
1.	Гибкие токовые датчики трехфазные с интегратором ME-FLEX-3003	1