



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ВА-МН60В

Артикул: VA-MN60B



Питание

Напряжение переменное (В),
max

Напряжение постоянное (В),
max

Погрешность

Температура
рабочая

Температура
хранения

Влажность

Размеры

Вес

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 92554-24

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- Автоотключения;
- Удержание данных;
- Подсветка дисплея;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение сопротивления изоляции

Номинальное значение испытательного напряжения постоянного тока	Поддиапазоны измерений сопротивления изоляции	Разрешение	Погрешность**
250	от 0,400 до 1,999 МОм от 2,00 до 19,99 МОм от 20,0 до 199,9 МОм от 0,200 до 0,999 ГОм	0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 0,001 ГОм	$\pm (0,005\% + 5 \text{ е.м.р.})$
500	от 0,600 до 1,999 МОм от 2,00 до 19,99 МОм от 20,0 до 199,9 МОм от 0,200 до 1,99 ГОм	0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 0,001/0,01 ГОм	$\pm (0,005\% + 5 \text{ е.м.р.})$
1000	от 0,800 до 1,999 МОм от 2,00 до 19,99 МОм от 20,0 до 199,9 МОм от 0,200 до 4,99 ГОм	0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 0,001/0,01 ГОм	$\pm (0,005\% + 5 \text{ е.м.р.})$

Измерений напряжения постоянного тока

Величина	Диапазон измерений напряжения постоянного тока	Разрешение	Погрешность
Постоянное напряжения	от 20В до 1500В	1	$\pm (0,02\% + 3 \text{ е.м.р.})$
Переменное напряжение (от 45 до 1000Гц)	от 20В до 1000В	1	$\pm (0,02\% + 3 \text{ е.м.р.})$

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частота обновления результата измерения 2 измерения в секунду
- Индикация перегрузки «OL», отображается автоматически
- Питание батареи АА – 6 шт.
- Рабочие условия эксплуатации: температура / относительная влажность от 0оС до +40оС / менее 75%
- Условия хранения: температура / относительная влажность от -10оС до +60оС / менее 80%

- Габаритные размеры / вес, без упаковки (включая батареи) 175*106*55 0,575 кг;
- Габаритные размеры / вес, в упаковке 209*160*65мм 0,8 кг;
- Прибор соответствует стандартам ТР ТС 020/2011;
- Категории защиты по напряжению CAT III 1000В, CAT IV 600В;
- Предельная рабочая высота над уровнем моря 2000 м;
- Предельная высота хранения над уровнем моря 10000 м;
- Средняя наработка на отказ 10000 ч;
- Средний срок службы 10 лет;

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мегаомметр – 1 шт.;
- Комплект измерительных проводов - 1 набор;
- Батарея АА – 8 шт.;
- Ремень для переноски – 1 шт.;
- Методика поверки - 1 шт.;
- Гарантийный талон – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83