— детектор утечки хладагентов

Артикул: к0000026360

Те
ра

Те
хр

Вл

Ти
ба

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ МЕГЕОН 08003

МЕГЕОН 08003 – это портативный детектор утечки хладагентов, обладающий высокой чувствительностью с возможностью точной настройки и наличием визуальной и звуковой сигнализации. Предусмотрено отключение датчика, который расположен на выносном полужёстком зонде длиной 350 мм для удобства поиска в труднодоступных местах. 6 уровней индикации соответствуют количеству попадающего газа за единицу времени, что облегчает определение размеров повреждения. Благодаря специальной форме он удобно лежит в руке, а маленький вес позволяет пользоваться им продолжительное время. Он найдёт широчайшее применение при выполнении монтажа, ремонта и обслуживания торговых и бытовых холодильников, климатических установок и автомобильных кондиционеров. Прибор имеет гибкую систему питания, от батарей или аккумуляторов типа АА.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ МЕГЕОН 08003

- Высокая чувствительность;
- Отключение датчика;
- Небольшие размеры и вес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ МЕГЕОН 08003

Параметр		Значение
Обнаруживаемые газы		Все фтор-хлор-углеводородные хладагенты, пары этанола, окись этилена, углеводороды, галогенированные углеводороды, CO и CO2 в высокой концентрации без определения типа
Время отклика		Мгновенное
Время прогрева		От 10 до 20 секунд (при температуре 25°C и относительной влажности 50%)
Условия эксплуатации	Температура	-20… 60°C
	Относительная влажность	20...80% без выпадения конденсата
Условия транспортировки и хранения	Температура	0 …50°C
	Влажность	20...70%
Питание прибора		3 батарейки тип АА 1,5 В
Габаритные размеры прибора без зонда		175 x 70 x 35мм
Длина зонда		350 мм
Вес		230 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08003

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08003	1
2	Батарейка АА	3
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование