



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## газоанализатор (комбинированный измеритель 4 в 1)

Артикул: к0000034419

- 4 В 1
- ПАМЯТЬ НА 120000 ИЗМЕРЕНИЙ
- ВСТРОЕННЫЙ LI-ION АКУМУЛЯТОР
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ



- 3 РЕЖИМА ЯРКОСТИ
- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ
- ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ USB

### ОПИСАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (КОМБИНИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 4 В 1) МЕГЕОН 08009

**МЕГЕОН 08009** - новинка в модельном ряду измерителей концентрации газов в воздухе, в бытовых и промышленных зданиях и сооружениях. Представляет комбинированную конструкцию 4 в 1 и сможет собой заменить анализатор кислорода, сероводорода, горючих и угарного газов. Газоанализатор имеет современный эргономичный корпус с силиконовой вставкой противоскольжения. Для нагрудного ношения прибора на задней стенке предусмотрена стальная прищепка с кольцом, которая обеспечивает надёжное крепление, а также позволит закрепить его на поясе.

Все процессы отображаются на ярком цветном ЖК-дисплее. Данные могут быть записаны в память, которая позволяет сохранить до 120000 измерений. При этом обеспечивается удержание максимальных, минимальных и средних значений в автоматическом режиме. Три вида настраиваемой сигнализации включают в себя звуковое сопровождение, световую индикацию и вибрацию, которые осуществляют информирование при достижении одного из пределов тревоги. Одним из значимых преимуществ является возможность калибровки тремя методами по двум точкам. Питание осуществляется встроенным перезаряжаемым литиевым аккумулятором ёмкость 1800 мА/ч. Изделие найдёт широкое применение у профессионалов и любителей во многих сферах жизнедеятельности.

### ОСОБЕННОСТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (КОМБИНИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 4 В 1) МЕГЕОН 08009

- Одновременный мониторинг четырёх параметров;
- Ударопрочный кейс;
- Возможность автономной работы;
- Запись результатов память прибора;
- 120000 ячеек памяти;
- Яркий ЖК- дисплей;
- Литиевый аккумулятор высокой ёмкости;
- Автоматическое отключение (при активации функции).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (КОМБИНИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 4 В 1) МЕГЕОН 08009

| Параметр                           | Значение                                                                                |                   |                   |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Измеряемый газ                     | Кислород (O2)                                                                           | Угарный газ (CO)  | Сероводород (H2S) | Горючие газы   |
| Диапазон измерения                 | 0...30 %                                                                                | 0...1000 µmol/mol | 0...100 µmol/mol  | 0...100 % LEL* |
| Разрешение                         | 0,1%                                                                                    | 1 µmol/mol        | 0,1 µmol/mol      | 0,1%           |
| Погрешность                        | менее ± 5% от полной шкалы                                                              |                   |                   |                |
| Датчик                             | Электрохимический                                                                       |                   |                   |                |
| Время восстановления               | не более 20 сек                                                                         |                   |                   |                |
| Время измерения                    | ≤ 30 секунд (для достижения заявленной точности)                                        |                   |                   |                |
| Сигнализация                       | Световая, звуковая, вибрация (возможно выключение)                                      |                   |                   |                |
| Питание                            | Литиевый аккумулятор 3,7 В 1800 мА/ч модель LP103450                                    |                   |                   |                |
| Зарядное устройство                | Вход: 230В 50Гц, выход: 5В 1А                                                           |                   |                   |                |
| Время работы                       | Более 8 часов**                                                                         |                   |                   |                |
| Условия эксплуатации               | Температура: -10...55 °С*** Относительная влажность: не более 85%                       |                   |                   |                |
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...50 °С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата |                   |                   |                |
| Размеры                            | 153x70x52 мм                                                                            |                   |                   |                |
| Вес                                | 250 г                                                                                   |                   |                   |                |

\* (Low Explosion Level) - минимальная концентрация горючего газа или пара при которой возможен взрыв.

\*\* - При температуре ниже 0 °С – время работы прибора от аккумулятора значительно снижается.

\*\*\* - Работа прибора в диапазоне температур -10...0 °С, возможна только при условии, что до измерения прибор находился при температуре не ниже +10 °С, не менее 6 часов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08009

| № | Наименование                        | Количество |
|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | Газоанализатор МЕГЕОН 08009         | 1          |
| 2 | Калибровочный экран                 | 1          |
| 3 | Шланг                               | 1          |
| 4 | Винт                                | 1          |
| 5 | Зарядное устройство                 | 1          |
| 6 | Кабель USB-Mini-USB                 | 1          |
| 7 | Кейс для хранения и транспортировки | 1          |
| 8 | Руководство пользователя            | 1          |
| 9 | Гарантийный талон                   | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83