



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 337-10-33  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 337-10-37  
**— детектор утечки СО**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000034503



УГАРНЫЙ ГАЗ СО ВИЗУАЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 85 ДБ ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕЙ

**МЕГЕОН 08016** - детектор утечки угарного газа для установки на стены или потолок помещения. Изделие предназначено для круглосуточного мониторинга концентрации монооксида углерода в гражданских и промышленных зданиях и сооружениях. Идеально подойдёт для применения в гараже на случай непредвиденных обстоятельств в случае потери бдительности или сна владельца автомобиля. Прибор своевременно оповестит о повышении уровня СО громкой звуковой и световой сигнализациями.

Помимо этого предусмотрены функция сохранения заряда батарей, а также оповещение при снижении уровня питания. Анализатор не требует особых условий эксплуатации, обслуживания и настроек, а благодаря наличию монтажных отверстий в задней крышке батарейного отсека упрощён монтаж. Достаточно закрепить его на стенку, а он самостоятельно и незаметно будет осуществлять контроль. Прибор по достоинству оценят профессионалы и любители в быту и на производстве.

## ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ СО МЕГЕОН 08016:

- Постоянный громкий сигнал 85 дБ;
- Постоянный мониторинг;
- Идеально подходит для установки на кухне, в спальне, в коридоре;
- Функция сохранения заряда батареи;
- Не требует обслуживания;
- Предупреждение о низком заряде батареи;
- Светодиодная подсветка ЖК- дисплея.

## Характеристики МЕГЕОН 08016

Параметр	Значение
Измеряемый газ	Угарный газ (СО)
Диапазон измерения	0...999 ppm
Разрешение	1 ppm
Время восстановления	3 минуты
Датчик	Электрохимический
Сигнализация	Световая, звуковая
Активация сигнализации	Активация сигнализации осуществляется при устойчивой концентрации угарного газа. 30 ppm через 120 минут 50 ppm в пределах 60 ... 90 минут 100 ppm в пределах 10 ... 40 минут 300 ppm через 3 минуты
Питание	Алкалиновые батареи 1,5 В тип АА - 3 шт.
Условия эксплуатации	Температура: 5...40 °С Относительная влажность: не более 90%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20...40 °С Относительная влажность: не более 90% без выпадения конденсата
Размеры	Ø 96x38 мм
Вес	145 г

## Комплектация МЕГЕОН 08016

№	Наименование	Количество
1	Детектор МЕГЕОН 08016	1

2	Руководство по эксплуатации	1
3	Гарантийный талон	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**