



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— анализатор углекислого газа

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: K0000011182



По
Вл
Тел
эк
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА МЕГЕОН 08020

Анализатор **МЕГЕОН 08020** предназначен для измерения и контроля углекислого газа в воздухе (CO_2), а также температуры и влажности воздуха. Прибор специально разработан для установки в помещениях – детских садах, школах, ресторанах, спортивных центрах, кинозалах, производственных цехах - везде, где необходимо поддерживать благоприятную и качественную атмосферу согласно действующим нормам СанПиН. Высокое содержание CO_2 в помещении вызывает у людей сонливость, головную боль, снижение внимания и как следствие - снижение работоспособности.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА МЕГЕОН 08020

- Большой дисплей для отображения текущего уровня CO_2 , влажности, температуры воздуха, текущей даты и времени, дня недели;
- Прибор имеет функции визуальной и звуковой сигнализации при повышении допустимого значения CO_2 ;
- Функция удержания минимальных и максимальных показаний;
- Настройка формата отображения даты: ГМД или МДГ;
- Низкое энергопотребление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕГЕОН 08020

Параметр	Значение
Диапазон измерений CO_2	0 - 9999 ppm*
Тип датчика	NDIR CO_2
Диапазон измерений температуры	от -10 до 60°C
Диапазон измерений влажности воздуха RH	от 0,1 до 99,9%
Разрешение CO_2	1 ppm*
Погрешность	± 50 ppm или $\pm 3\%$ в диапазоне до 2000 ppm, в остальном диапазоне ± 75 ppm или $\pm 5\%$
Время отклика	менее 30 сек
Условия окружающей среды	температура от 0 до 50°C, влажность от 0 до 80% RH
Питание	адаптер постоянного тока 5 В, среднее потребление не более 500 мА
Размер	91,5x65x135 мм
Вес	156 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08020

№	Наименование	Количество
1	Анализатор углекислого газа МЕГЕОН 08020	1
2	Адаптер питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1