



МЕГЕОН 08088 — детектор утечки горючих газов

Артикул: 6476



7 500 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год

Портативный газоанализатор **МЕГЕОН 08088** - это современный измерительный прибор от компании Мегеон, который позволяет быстро обнаружить утечку взрывоопасных газов. Газоанализатор оснащен полужестким измерительным зондом, который позволит локализовать утечку даже в самых труднодоступных местах. **МЕГЕОН 08088** поддерживает несколько видов оповещения - визуальную и звуковую индикацию, а возможность регулировки уровня чувствительности дает возможность компенсировать влияние естественного содержания газа в воздухе.

Газоанализатор **МЕГЕОН 08088** позволяет обнаружить утечку многих газов, включая токсичные, а также вредных паров. В списке ниже перечислены наиболее распространенные виды газов, утечку которых позволяет обнаружить данный прибор.

Взрывоопасные газы:

- Природный газ;
- Пропан;
- Бутан;
- Метан;
- Ацетон;
- Спирт;
- Аммиак;
- Пар;
- Угарный газ (без указания количества);
- Бензин;
- Авиационный керосин;
- Сероводород;
- Дым;
- Промышленные растворители;
- Растворитель для лака;
- Керосин.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08088:

- Высокие показатели чувствительности;
- Возможность плавной регулировки частоты сигнала;
- Звуковое и визуальное оповещение;
- Детектор высокой точности позволяет обнаружить малейшие утечки газа;
- Время измерения не превышает 2 секунд;
- Разъем для подключения гарнитуры (наушников);
- Длина гибкого зонда составляет 406 мм.

Характеристики МЕГЕОН 08088

Параметр	Значение
Чувствительность максимальная	50 частиц на млн. (метан)
Тип датчика	маломощный полупроводник
Время прогрева прибора	примерно 60 сек
Быстродействие	менее 2 сек (до 40% НПВК)
Цикл заполнения	постоянный
Длина зонда	406 мм
Питание	3 элемента (типа «С»-1,5В)
Срок службы батарей	сигнализация 8 часов непрерывно визуальная и звуковая при концентрации 10% НПВК (метан); прибор можно откалибровать на другую концентрацию газа или газы

Рабочая температура	0...52°C
Рабочая влажность	10...90 относительной влажности без конденсата
Чувствительность датчика	регулируемая
Индикатор разряда батареи	Светодиод тревоги, при 3±0,2 В
Габаритные размеры	76x49x220 мм
Вес	524 г с элементами питания

Комплектация МЕГЕОН 08088

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08088	1
2	Батарея тип «LR14» 1,5 В	2
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Паспорт	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU