



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— детектор утечки горючих газов

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000015694



МЕГЕОН 08089 это портативный детектор утечки горючих газов. Отличается высокой чувствительностью, удобной визуальной и звуковой сигнализацией. Плавная регулировка чувствительности. Питание от встроенного перезаряжаемого Li-ion аккумулятора. Выносной зонд для удобства поиска утечек в труднодоступных местах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08089:

- Газовые коммуникации и трубы;
- Газозаправочные станции;
- Утечка отработавших газов и протечки горючего;
- Проверка безопасности люков.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08089:

- Гибкий металлический сенсор, обеспечивающий доступ к любому месту;
- Быстрый автоматический прогрев зонда;
- Все углеводородные горючие газы;
- CO и CO₂ в высокой концентрации;
- Сероводород, аммиак, дым, пары растворителей и нефтепродуктов;
- Пары лакокрасочных материалов;
- Пары горючих жидкостей;
- Выносной зонд;
- Визуальная и звуковая сигнализация;
- Плавная регулировка чувствительности;
- Встроенный Li-ion аккумулятор;
- Индикатор разряда аккумулятора;
- Защита от перезаряда;
- Двухцветный индикатор зарядки;
- Зарядное устройство в комплекте;
- Удобный пластиковый кейс для транспортировки и хранения.

Характеристики МЕГЕОН 08089

Параметр	Значение
Обнаруживаемые газы	все углеводородные горючие газы, CO и CO ₂ в высокой концентрации, сероводород, аммиак, дым, пары растворителей и нефтепродуктов, пары лакокрасочных материалов и горючих жидкостей
Время отклика	мгновенное
Время прогрева	менее 90 сек (при 25°C, 60% ОВ)
Условия транспортировки и хранения	-20...60°C, 20...80% ОВ
Условия эксплуатации	0...50°C, 20...70% ОВ
Непрерывное время работы	5 часов может незначительно отличаться в зависимости от условий работы
Питание	Li-ion аккумулятор 3,7 В - 2000 мА/ч
Зарядное устройство	DC 5 В, 1000 мАч
Индикация разряда аккумулятора	3,2 В ± 0,2 В
Тип зонда	металлический, полужесткий
Габаритные размеры без упаковки	235x86x46 мм
Габаритные размеры с упаковкой	295x195x70 мм

Вес без упаковки	452 г с аккумулятором
Вес с упаковкой	1086 г

Комплектация МЕГЕОН 08089

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08089	1
2	Аккумулятор	1
3	Зарядное устройство 5 В/1,0 А + кабель	1
4	Пластиковый кейс для транспортировки и хранения	1
5	Руководство пользователя	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83