



МЕГЕОН 11003 - анемометр цифровой

Артикул: 2232



2 890 с НДС

с ПОВЕРКОЙ +3 000

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

Госреестр

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Исполнение измерительного датчика

Крыльчатка

Диаметр датчика

Не указано

Конструктивные особенности датчика

Встроенный

Телескопическая рукоятка датчика

Нет

Дисплей

Есть

Измерение скорости воздушного потока (нижний предел), м/с

0,8

Измерение скорости воздушного потока (верхний предел), м/с

30

Измерение скорости воздушного потока (разрешение), м/с

0,1

Измерение скорости воздушного потока (погрешность)

5%

Измерение температуры воздушного потока (нижний предел)

-10 °C

Измерение температуры воздушного потока (верхний предел)

+45 °C

Измерение температуры воздушного потока (погрешность)

0,2 °C

Измерение объема воздушного потока

Нет

Возможность измерения температуры с помощью термолар

Нет

Встроенный пирометр

Нет

Интерфейс связи с ПК

Без интерфейса

ОПИСАНИЕ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 11003:

Портативный цифровой термоанемометр **Мегеон 11003** представляет собой высокоточный измерительный прибор, обладающий уникальными техническими характеристиками и функциями, присущими приборам топ - класса. Данный прибор позволяет быстро и легко произвести измерения показателей температуры и скорости воздуха. Все элементы управления размещены на фронтальной панели устройства, поэтому пользоваться термоанемометром **Мегеон 11003** невероятно просто. Большой дисплей с функцией автоматического включения подсветки и эргономичный корпус позволяют использовать данный анемометр в любых условиях.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 11003:

- Одновременное измерение показателей температуры и скорости воздушного потока;
- Регистрация и сохранение минимального, максимального и среднего значения измеряемых параметров;
- Функция автоматического отключения;
- Разрешение: 0,2м/с и 0,2°C;
- Индикация заряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 11003:

Параметр	Значение
Измерение скорости воздушного потока	
Диапазон	0,8...30 м/с; 157...5860 фут/мин; 1,55...55 узлов; 2,88...90 км/ч; 1,79...65 миль/час
Разрешение	0,1 м/с; 19 фут/мин; 0,2 узла; 0,3 км/ч; 0,2 миль/час
Точность	± 5%
Измерение температуры	
Диапазон	-10 ... +45 °С; 14 ... 113 °F
Разрешение	0,2 °С; 0,36 °F
Точность	±2 °С; ±3,6 °F
Общие характеристики	
Питание	9 В батарея тип 6F22 (Крона)
Условия эксплуатации	-10 ... +45 °С, влажность не более 90%
Условия хранения	-40 ... +65 °С, влажность не более 90% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	160 x 52 x 38 мм
Вес с батареей	135 г

Комплектация МЕГЕОН 11003 - анемометр цифровой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 11003

№	Наименование	Количество
1	Анемометр цифровой МЕГЕОН 11003	1
2	Батарея (тип 6F22)	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Гарантийный талон	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU