



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 330-1133
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 330-1133
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Москва, ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

анемометр с USB-интерфейсом



Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Ди

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(пс

Из
пр

Из
пр

Из
(пс

Из
по

Во
те

Вс
пи

Ин
ПК

ОПИСАНИЕ АНЕМОМЕТРА С USB ИНТЕРФЕЙСОМ МЕГЕОН 11007:

Крыльчатый анемометр **Мегеон 11007** имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными решениями других производителей. Стоит отметить такие полезные функции, как HOLD (удержание показаний), сохранение полученных данных в памяти прибора, определение минимальных и максимальных показателей, возможность ручной установки единиц измерений и ЖК-дисплея с интегрированной яркой подсветкой.

Еще одной отличительной чертой **Мегеон 11007** является высокий уровень чувствительности с высокими показателями точности и низким пределом срабатывания. Для достижения максимальных показателей точности, крыльчатка данного анемометра была увеличена, при изготовлении использовались передовые технологии и современные материалы. Необходимое программное обеспечение входит в комплект поставки. Кроме обработки полученных результатов, данное ПО позволяет строить графики и наглядно анализировать и изучать полученные результаты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА С USB ИНТЕРФЕЙСОМ МЕГЕОН 11007:

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	
Диапазон	0,8 ~ 30 м/с, 1,4 ~ 108 км/ч, 1,3 ~ 98,5 фт/с, 0,8 ~ 58,3 узла, 0,9 ~ 67,2 миль/ч, 78 ~ 5900 фт/м; 30 ~ 40 м/с, 108 ~ 144 км/ч, 98,5 ~ 131,2 фт/с, 58,3 ~ 77,7 узла, 67,2 ~ 90 миль/ч, 5900 ~ 7874 фт/м
Разрешение	0,01 м/с; 0,01 км/ч; 0,01 фт/с; 0,01 узла; 0,01 миль/ч; 0,01 фт/м
Точность	+(2%+50 единиц младшего разряда)
Оценка потока через единицу площади	

Диапазон	0-99990 фт ³ /м; 0-99990 м ³ /м; 0- 9999 м ³ /с
Площадь сечения	0 - 9.999 фт ² ; 0 - 9.999 м ²
Измерение температуры точки россы и влажного термометра	
Диапазон	-10°C 60°C; 14°F 140°F
Разрешение	0.1°C; 0.1°F
Точность	+1.5°C; +2.7°F
Измерение относительной влажности	
Диапазон	(20 80)%RH; (80)%RH
Разрешение	0,1%RH
Точность	+3%RH@25°C (в диапазоне 20 80%RH); +5%RH@25°C (в диапазоне 80%RH)
Общие характеристики	
Температура окружающей среды при эксплуатации	0~+40 °С
Влажность окружающей среды	0-85% относительной влажности без конденсата
Температура хранения	10~+50 °С
Влажность при хранении	До 80% без конденсата
Высота над уровнем моря при змерениях	2000 м
Максимальная разрядность дисплея	9999
Быстродействие дисплея	0,4 с на одно показание
Источник питания	Батарея 9В NEDA 1604 (крона)
Габаритные размеры	165 мм x 85 мм x 38 мм
Вес включая источник питания	200 г

Комплектация МЕГЕОН 11007 - анемометр с USB интерфейсом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 11007

№	Наименование	Количество
1	Анемометр с USB интерфейсом МЕГЕОН 11007	1
2	Мягкий чехол	1
3	CD с программным обеспечением	1
4	Коробка	1
5	Руководство по эксплуатации	1