



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000011272



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО ТИПА РУЧКА МЕГЕОН 12789:

Мультиметр МЕГЕОН 12789 представляет собой профессиональный портативный измерительный прибор карандашного типа с большим жидкокристаллическим дисплеем, обеспечивающим легкое считывание показаний. Форма мультиметра и поворотный переключатель режимов измерений делают работу с устройством более удобной. Мультиметр МЕГЕОН 12789 имеет как автоматический, так и ручной режим выбора предела измерений и функцию фиксации данных на дисплее. Прибор оснащен защитой от перегрузок, функцией автоматического отключения прибора и индикацией разряженной батареи. Благодаря прочному чехлу хранить и носить с собой инструмент очень удобно.

Мультиметр МЕГЕОН 12789 является идеальным инструментом для использования в полевых условиях, мастерских, учебных заведениях и дома.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО ТИПА РУЧКА МЕГЕОН 12789:

- Возможен ручной или автоматический выбор предела измерения;
- Большой ЖК-дисплей 3½ разряда с максимальным показанием 1999;
- Индикация полярности, перегрузки и размерности;
- Индикатор разряженной батареи и автоотключение мультиметра;
- Режим фиксации максимального значения на дисплее.

Характеристики МЕГЕОН 12789

Диапазон	Точность	Разрешение
Постоянное напряжение		
200 мВ...600 В	±(0,7% пкзн+2 емр)	0,1 мВ...1 В
Переменное напряжение		
200 мВ...200 В	±(0,8% пкзн+3 емр)	0,1 мВ...100 мВ
600 В	±(1,0% пкзн+3 емр)	1 В
Сопротивление		
200 Ом	±(1,0% пкзн+3 емр)	0,1 Ом
2 кОм...2 МОм	±(1,0% пкзн+1 емр)	1 Ом...1 кОм
20 МОм	±(1,0% пкзн+5 емр)	10 кОм
Постоянный ток		
20 мА	±(1,5% пкзн+3 емр)	0,01 мА
200 мА		0,1 мА
Переменный ток		
20 мА	±(2,0% пкзн+3 емр)	0,01 мА
200 мА		0,1 мА
Прозвонка цепи		
Звуковой сигнал при сопротивлении ниже 50 Ом		
Проверка диодов		
Разрешение 1 мВ, отображается приблизительное падение напряжения на диоде в режиме прямого тока		
Общие характеристики		
Проверка логического уровня	Да	
Функция удержания показаний HOLD	Да	
Автоматическое отключение	Да	
Индикация полярности	Да	
Индикация перегрузки	Да	
Время выборки	около 0,4 секунды	
Рабочая температура	от 0°С до 40°С (от 32°F до 104°F)	
Температура хранения	от -10°С до 50°С (от 10°F до 122°F)	
Питание	две батареи на 1.5 В, AAA	
Габаритные размер	208 x 38 x 29 мм	
Масса	около 110 г (включая батарею)	

Комплектация МЕГЕОН 12789

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр МЕГЕОН 12789	1
2.	Щуп с соединительным проводом (600В, 10А)	1
3.	Измерительный зажим (600В, 10А)	1
4.	Батареи на 1,5В AAA	2
5.	Чехол	1
6.	Руководство по эксплуатации	1