



Артикул: 00000002235



ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛАЗЕРНОГО МЕГЕОН 16550:

Компактный пирометр **Мегеон 16550** представляет собой дистанционный измеритель, который позволяет измерять температуру исследуемого объекта без контакта с ним. Благодаря эргономичному корпусу и удобному расположению элементов управления, пользоваться пирометром **Мегеон 16550** очень просто.

Прибор оснащен функцией автоматического отключения при длительном простое. Также стоит отметить, что данный пирометр использует эффективную схему питания, которая позволяет производить измерения непрерывно в течение 22-х часов без замены элемента питания.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛАЗЕРНОГО МЕГЕОН 16550:

- Оптическое разрешение составляет 12:1;
- Функция HOLD - автоматическое удержание показаний;
- Установка необходимого диапазона происходит автоматически;
- ЖК-дисплей с яркой подсветкой;
- Отображение заряда батареи на дисплее;
- Функция отключения питания при длительном простое;
- Лазерный целеуказатель и изменяемый коэффициент излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛАЗЕРНОГО МЕГЕОН 16550:

Параметр	Значение
Диапазон измерения	-20°C ~ 550°C (-4 ~ 1022°F)
Точность	±2 % или ±2 °C
Отношение расстояния к размеру пятна	12:1
Разрешающая способность	0,1°C / 0,1°F
Коэффициент излучения	0,10...1,00 регулируемый (0,95 предустановлен)
Спектральный диапазон, мкм	8...14
Время отклика	Не более 0,5 с
Выбор диапазона	Автоматически
Дисплей	ЖК с подсветкой
Рабочая относительная влажность	10~95% при отсутствии конденсации до 30°C (86°F)
Диапазон рабочих температур	10 ~ 30°C
Температура хранения	-10 ~ 40°C (-4 ~ 140°F)
Источник питания	Батарея тип "Крона", 9В
Время работы от батареи	Не менее 12 часов при включенном лазере; не менее 22 часов при выключенном лазере
Габариты	153 x 101 x 43 мм
Вес	150 г

Комплектация МЕГЕОН 16550

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 16550

№	Наименование	Количество
1	Измеритель температуры лазерный МЕГЕОН 16550	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83