



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ      БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**контактный/лазерный фототахометр**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1837



Ме  
из  
Ко  
Из  
0,  
Из  
0,  
30  
Ра  
0,  
По  
±0  
Из  
(м/  
0,  
Сч  
об  
Нк

### ОПИСАНИЕ КОНТАКТНОГО/ЛАЗЕРНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18003:

Портативный цифровой тахометр Мегеон 18003 нашел широкое применение при проведении измерений скорости вращения различных объектов. Данный прибор является высокоточным измерительным инструментом, который способен измерять скорость вращения в диапазоне оборотов от 30 до 99999 об/мин (лазерный метод измерения) и от 0.5 до 19999 об/мин (контактный режим) с погрешностью всего 0,05%.

### ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОГО/ЛАЗЕРНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18003:

- Большой ЖК-дисплей обеспечивает удобное отображение информации;
- Автоматический выбор диапазона;
- Контактный и лазерный метод измерения;
- Возможность сохранения результатов измерений в памяти прибора.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОГО/ЛАЗЕРНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18003:

| Параметр  | Значение  |
|---|---|
| <b>Режим контактного тахометра</b>                          |   |
| Диапазон измерения  | обороты в минуту (RPM): 0.5 ~ 19999;<br>скорость на поверхности: 0.05 ~ 1999.9 м/мин  |
| Разрешение  | обороты в минуту (RPM): 0.1RPM (0.5 ~ 999.9), 1RPM (свыше 1000RPM);<br>скорость на поверхности: 0.01m/min (0.05 ~ 99.99м/мин), 0.1м/мин (свыше 100 м/мин) |
| <b>Режим лазерного фототахометра</b>                        |   |
| Диапазон измерения: обороты в минуту (RPM)                  | 2.5 ~ 99999   |
| Разрешение  | 0.1RPM (2.5 ~ 999.9), 1RPM (свыше 1000RPM)  |
| Рабочий ток   | 45 мА   |
| Эффективное расстояние                                      | 50 мм-500 мм  |
| 3 светоотражающие полоски длиной 20 см в комплекте поставки | Есть  |

### Комплектация МЕГЕОН 18003 - контактный/лазерный фототахометр

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 18003

| № | Наименование                                   | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | Контактный/лазерный фототахометр МЕГЕОН 18003  | 1          |
| 2 | Фитинг контактного измерения скорости          | 1          |
| 3 | Фитинг контактного измерения скорости вращения | 3          |
| 4 | Лента с отражающими метками (длина 600 мм)     | 1          |
| 5 | Футляр для переноски                           | 1          |
| 6 | Руководство по эксплуатации                    | 1          |

