



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— толщиномер лакокрасочных покрытий магнитный

Артикул: 3195



Пр
из
Т
из
Ме
из
Ди
то
Пи
По
Те
ра
Вл
Ра

ОПИСАНИЕ ТОЛЩИНОМЕРА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ МАГНИТНОГО МЕГЕОН 19080

Компактный **Megreon 19080** представляет собой портативный толщиномер, который широко применяется для определения толщины лакокрасочных покрытий без разрушающего воздействия на исследуемую поверхность. Данный измерительный прибор позволяет определять толщину таких покрытий, как эмаль, пластик и краска на металлических поверхностях (алюминий, сталь, железо).

Малый вес и компактные габариты позволяют использовать толщиномер **Megreon 19080** даже в труднодоступных местах. Стоит отметить, что прибор оснащен функцией автоматической калибровки, благодаря которой Вы можете быть уверены в точности измерений.

ОСОБЕННОСТИ ТОЛЩИНОМЕРА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ МАГНИТНОГО МЕГЕОН 19080

- Малый вес и компактные габариты;
- Мгновенное определение толщины лакокрасочных покрытий;
- Автоматическое отключение прибора при длительном простое;
- Возможность выбора единиц измерения;
- Функция автоматической калибровки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ МАГНИТНОГО МЕГЕОН 19080

Параметр	Значение
Диапазон измерений	От 0.0 мм до 2.0 мм, от 0 мил до 80 мил
Точность	2% от показаний $\pm 0,1$ мм (при $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 75%)
Показания, шаг	0.1 мм, 1 мил
Общие характеристики	
Рабочие температуры	От 0 до 40°C
Относительная влажность	$< 80\%$
Расчет температурных погрешностей	$0.05 \times (2\% \text{ пкзн} \pm 0.1 \text{ мм, или } 2\% \text{ пкзн} \pm 4 \text{ мил}) / ^{\circ}\text{C}$ ($< 18^{\circ}\text{C}$ или $> 28^{\circ}\text{C}$)
Питание	3В, CR2032
Габаритные размеры	6,9 x 3,8 x 2 см
Вес с элементом питания	23 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 19080

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер лакокрасочных покрытий магнитный МЕГЕОН 19080	1

