



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## ОПИСАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА МЕГЕОН 20061:

Термогигрометр **МЕГЕОН 20061** представляет собой высокоточный термогигрометр с отдельным измерительным зондом и термопарой (K - тип). В отличие от приборов других производителей, **Мегеон 20061** имеет расширенный диапазон измерений и термопару в базовом комплекте поставки. Использование качественных компонентов в аппаратной части, а также жаростойкого измерительного зонда позволяет измерять температуру до 1000 градусов (по Цельсию), а относительную влажность до 98 процентов.

Термогигрометр **Мегеон 20061** представляет больше измерительных возможностей, по сравнению с аналогичными приборами без выносного измерительного зонда. Прибор оснащен большим ЖК-дисплеем, на котором одновременно отображаются показатели и влажности, и температуры. Яркая интегрированная подсветка позволяет использовать прибор даже в неосвещенных помещениях. Также имеется поддержка стандартных функций - удержание полученных данных, отображение минимальных и максимальных значений.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА МЕГЕОН 20061:

- ЖК-дисплей с интегрированной подсветкой;
- Одновременное измерение и влажности, и температуры;
- Выносной датчик температуры и влажности;
- Функция автоматического отключения;
- Подключение термопары K-типа (в комплекте);
- Память на 999 измерений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА МЕГЕОН 20061:

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры термопарой	-50 °C ... 1200 °C
Точность измерения температуры термопарой	±2,0 °C или ±0,4 %
Диапазон измерений температуры выносным датчиком	-10 °C ... 50 °C
Точность измерения температуры выносным датчиком	±1,0 °C
Разрешающая способность при измерении температуры	0,1 °C
Диапазон измерений относительной влажности выносным датчиком	0 ... 99,9 %
Точность измерений относительной влажности выносным датчиком	±0,4 %
Разрешающая способность при измерении относительной влажности	0,1 %
Глубина памяти	999 измерений
Диапазон измерений температуры точки росы	-20 °C ... 50 °C
Точность измерений температуры точки росы	±2,0 °C
Диапазон измерений температуры влажного термометра	-20 °C ... 50 °C
Точность измерений температуры влажного термометра	±2,0 °C
<b>Общие характеристики</b>	
Источник питания	4 батареи 1,5 В тип LR03 (AAA)
Автовыключение	2 минуты
Условия эксплуатации	-10 °C ... 50 °C, относительная влажность не более 80% без выпадения конденсата
Условия хранения	-20 °C ... 60 °C, относительная влажность не более 90% без выпадения конденсата
Габаритные размеры прибора (без держателя выносного датчика), мм	163 x 76 x 36
Длина соединительного кабеля выносного датчика, мм	Не менее 1200
Габаритные размеры кейса для переноски, мм	257 x 208 x 60
Масса прибора с батареями и выносным датчиком, не более	340 г
Масса комплекта	850 г

## Комплектация МЕГЕОН 20061

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 20061

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр МЕГЕОН 20061	1
2	Держатель выносного датчика	1
3	Выносной датчик температуры и влажности	1
4	Термопара К-типа	1
5	Батарея тип ААА	4
6	Защитный холдер	1
7	Пластиковый кейс для переноски и хранения	1
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Гарантийный талон	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**