



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— измеритель влажности (влагомер) зерна

Артикул: 4496



По

Ра

Тем
ра

Вл

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ (ВЛАГОМЕРА) ЗЕРНА МЕГЕОН 20540

Портативный измеритель влажности зерна **МЕГЕОН 20540** позволяет быстро и без особого труда произвести измерение процентного содержания влаги в зерновых культурах. **МЕГЕОН 20540** является незаменимым помощником при транспортировке, поставке, переработке и хранении зерна. Стоит отметить, что, помимо измерения влажности, данный прибор измеряет еще и температуру зерна.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ (ВЛАГОМЕРА) ЗЕРНА МЕГЕОН 20540

- Определение температуры и содержания влаги в зерновых культурах;
- Пользователь может вручную задать пределы измерений;
- Уведомление при превышении пороговых значений;
- Интегрированная подсветка дисплея;
- Функция Hold - удержание показаний;
- Возможность выбора единиц измерения;
- Отображение уровня заряда аккумулятора;
- Функция автоматического отключения при длительном простое;
- Выбор типа зерна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ (ВЛАГОМЕРА) ЗЕРНА МЕГЕОН 20540

Параметр	Значение
Измерение влагосодержания	
Диапазон	5%-30%
Погрешность	$\pm(1\% \text{ относительной влажности} + 0,5)$
Разрешающая способность	0,5%
Измерение температуры	
Диапазон	10°C - 60°C
Погрешность	$\pm 2,5^\circ\text{C} (\pm 5^\circ\text{F})$
Разрешающая способность	0.1 C/0.1 F
Общие характеристики	
Условия окружающей среды	0~40 °C, 0-85% относительной влажности
Питание	3 батареи 1.5В AAA
Габариты прибора	72 x 35 x 145 мм
Габариты датчика	415 x 36 x 36 мм
Вес прибора	190,6 г
Вес датчика	208,3 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 20540

№	Наименование	Количество
1	Измеритель влажности (влагомер) зерна МЕГЕОН 20540	1
2	Зонд измерительный	1
3	Батарея тип "AAA" 1,5В	3

№	Наименование	Количество
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83