



МЕГЕОН 20725

Артикул: к0000010408



4 900 с НДС

С ПОВЕРКОЙ +2 800

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

Госреестр

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Описание МЕГЕОН 20725

Индукционный влагомер древесины МЕГЕОН 20725 предназначен для высокоточного измерения влажности пиломатериалов и других изделий, содержащих древесные волокна. Использование индукционного датчика дает возможность измерить нужные показатели бесконтактным способом. Это важно, когда производится измерение отделки или готовых изделий и нарушать целостность и повреждать декоративную поверхность металлическими щупами нельзя.

Устройство этой модели имеет высокое быстродействие и выполняет замеры с минимальной погрешностью. Поэтому его можно использовать и в бытовых целях, и на промышленном производстве.

С помощью индукционного датчика замер влажности производится на глубине от 0 до 50 мм от поверхности материала. Благодаря этому можно измерить не только влажность в поверхностном слое, но и проверить всю деталь или готовое изделие, что важно в строительной отрасли и для определения качества сушки оцилиндрованного бревна, бруса и т.п.

Диапазон измерений уровня влажности – от 0,5 до 79,5%. Погрешность при выполнении замеров не превышает 1,5%. Помимо влажности, индукционный влагомер древесины МЕГЕОН 20725 позволяет измерять температуру и настраивать плотность исследуемых образцов для повышения точности. Это дает возможность работать с деревом разных пород.

Для отображения результатов измерений используется жидкокристаллический дисплей, на который выводится сразу несколько показателей. Предусмотрена возможность активации подсветки для считывания показателей в условиях недостаточной освещенности.

Другие технические особенности:

- Функция удержания показаний на экране.
- Автоматическое отключение питания при отсутствии измерений
- Индикация уровня заряда элементов питания на дисплее.

Купить индукционный влагомер древесины МЕГЕОН 20725, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики МЕГЕОН 20725

	МЕГЕОН 20725
Диапазон измерения влажности древесины	0,5...79,5%
Точность	±1,5%
Диапазон измерения температуры	0...+50°C
Точность	±2°C
Диапазон плотностей	0,27...1,05 г/см ³
Глубина измерения	0...50 мм
Питание	2 батареи = 1,5 В типа AAA
Габаритные размеры, мм	126x64x31 мм
Вес (включая батареи)	146 г