теленон в моске Бесплатный звонок центгальный очис в москве ГРРООЖНИК-ВПЛЯВОСНИЛЛЯЮГРАФОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000018862



В современной практике ремонта и настройки электронного оборудования осциллограф стал незаменимым измерительным прибором. Для подключения осциллографа к исследуемым цепям необходим пробник. В зависимости от диапазона частот, амплитуды сигнала, а также типа исследуемой цепи необходимы различные пробники. МЕГЕОН 25015 - универсальный осциллографический пробник с переключаемым коэффициентом деления х1 и х10 и полосой пропускания до 60 МГц. Изделие комплектуется двумя насадками, которые позволяют безопасно подключаемым измеряемой цепи. В комплект входит насадка для подключения к выводам SMD-компонентов. При использовании МЕГЕОН 25015 с многоканальными осциллографами наличие возможности цветовой маркировки значительно облегчит идентификацию пробника и снизит вероятность ошибок при подключении.

ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФА МЕГЕОН 25015:

- Переключаемый делитель x1/x10;
- Полоса пропускания 60 МГц;
- Гибкий кабель.

Характеристики МЕГЕОН 25015

Параметр	Значение
Полоса пропускания	60 МГц
Коэффициенты деления	х1 и х10
Входная емкость в режиме х1	98 nΦ ±10%
Входная емкость в режиме х10	33 nΦ ±4 nΦ
Сопротивление в режиме х1	120 Om ±10%
Сопротивление в режиме х10	9 MOM ±1%
Максимальное входное напряжение в режиме х1	200 B
Максимальное входное напряжение в режиме х10	600 B
Длина соединительного кабеля	1130 мм
Тип соединетельного разъема	MCX
Macca	40 г

Комплектация МЕГЕОН 25015

Nº	Наименование	Количество
1	Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25015	1
2	Маркировочное кольцо	9
3	Насадка на SMD	1
4	Насадка крючок	1