ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7358

На

Тоі

На
Тоі

Ко
ка

Ко
ка

Фи
ка

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

МЕГЕОН 31303 представляет собой высокоточный источник питания с функцией плавной регулировки выходных параметров (ток и напряжение). МЕГЕОН 31303, как и аналогичные приборы данной ценовой группы, оснащен цифровым индикатором тока и напряжения. Из основных отличительных особенностей стоит отметить минимальный уровень шумов и пульсаций, что обеспечивает высокую стабильность работы.

Данный измерительный прибор идеально подойдет для решения повседневных задач в различных учебных заведениях, ремонтных мастерских, электротехнических лабораториях, а также во многих производственных отраслях.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МЕГЕОН 31303:

- Возможность плавной регулировки выходных параметров;
- Прибор имеет защиту от короткого замыкания (КЗ);
- Функция защиты по току;
- Высокая стабильность работы;
- Минимальный уровень шумов и пульсаций;
- Компактный корпус и сравнительно малый вес.

## Характеристики МЕГЕОН 31303

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходное напряжение | 0 до 30 В |
| Выходной ток | 0 до 3 А |
| Напряжение питания | 220 В/110 В ± 10%, 50 Гц/60 Гц ± 2% |
| Влияние питающей сети напряжение | ≤0,01%+2 мВ, ток: ≤0,2%+2 мА |
| Влияние нагрузки по напряжению | ≤0,01%+3 мВ (I ≤ 3А), ≤0,01%+5 мВ (I ≥ 3А) |
| Влияние нагрузки по току | ≤0,2%+3 мА (I ≤ 3А), ≤0,2%+5 мА (I ≥ 3А) |
| Уровень пульсаций по напряжению | ≤0,5 мВ эфф. (I ≤ 3А), ≤1,0 мВ эфф. (I ≥ 3А) |
| Уровень пульсаций по току | ≤3 мА эфф. (I ≤ 3А), ≤6 мА эфф. (I ≥ 3А) |
| Защита | схема защиты по току, защита от к.з. |
| Точность индикации напряжения | ± 1% + 2 единицы младшего разряда |
| Точность индикации тока | ± 2% + 2 единицы младшего разряда |
| Климатические условия | 0 ÷ 40°С, отн. влажн. ≤ 90% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 27,5х12,5х14,8 мм |
| Вес | 1,76 кг |

## Комплектация МЕГЕОН 31303

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Источник питания МЕГЕОН 31303 | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**