



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
— ЭНДОСКОП

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000035619



Пи

Тел
эк

Тел
хр

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33032

МЕГЕОН 33032 - видеоскоп-эндоскоп с подключением через Wi-Fi. Прибор удобен своей возможностью работать с большим количеством мобильных устройств.

Теперь размер изображения зависит только от диагонали экрана личного смартфона или планшета. Программное обеспечение позволяет работать с операционными системами на базе Android и IOS. Необходимое приложение доступно скачивания без ограничения в Play Market и APP Store. Конструкция захвата позволяет свободно удерживать гаджет шириной до 73 мм, но это не мешает держать более габаритный аппарат в руках, так как передачу данных обеспечивает дистанционная связь. Видеонаблюдение осуществляется с двух пыле- влагозащищённых камер- фронтальной и боковой. Яркая светодиодная подсветка высокой интенсивности гарантирует прекрасную видимость в полном отсутствии освещения. Полужёсткой зонд встроен в рукоятку и не имеет разъёмного соединения.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33032

- Две камеры;
- Поворот изображения 360°;
- Аккумулятор ёмкостью 2600 мАч;
- Защита камеры IP68;
- Регулируемая подсветка камеры;
- Запись видео и сохранение снимков с двух камер одновременно;
- Три режима отображения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33032

Параметр	Значение
Диаметр корпуса камер	8 мм
Разрешение камер	1920x1080 (2 Мп)
Угол обзора камер	70°
Глубина резкости	5 ... 50 см - фронтальная камера; 3 ... 50 см - боковая камера
Подсветка фронтальной камеры	8 светодиодов
Подсветка боковой камеры	1 светодиод
Длина зонда	5 м
Диаметр зонда	4,9 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Формат изображений	JPEG
Формат видеороликов	MP4
Изображение	поворот на 360°
Выходы	Micro-USB
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 2600 мАч - 1 шт.
Продолжительность работы	примерно 5 часов*
Предупреждение о низком заряде	нет
Степень защиты	IP68 для камеры
Ширина раскрытия захвата	73 мм
Условия эксплуатации	Температура: 0 ... 45°C; Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20 ... 45°C; Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Вес видеоскопа в сборе с зондом	290 г

Параметр	Значение
Размер рукоятки без зонда	200x72x40 мм

*При низких температурах время работы аккумулятора снижается.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33032

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп МЕГЕОН 33032	1
2	Зонд 5 метров	1
3	Насадка "Магнит"	1
4	Насадка "Крюк"	1
5	Резьбовое кольцо	1
6	Кабель USB-Micro-USB	1
7	Руководство по эксплуатации	1
8	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83