



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## Описание МЕГЕОН 33072

Этот простой и в тоже время необходимый прибор, поможет заглянуть в самые труднодоступные и скрытые места. Видеоскоп **МЕГЕОН 33072** предназначен для визуального осмотра и проверки труднодоступных мест, скрытых полостей, внутренних частей оборудования, вентиляционных шахт и других объектов без повреждения их. В том числе полностью неосвещенных участков и имеющих малые входные отверстия (трубопроводы, системы вентиляции). Это достигается за счет гибкого зонда малого диаметра, который находится в влагозащитном корпусе. Видеоскоп выполнен с полужестким зондом. Длина зонда составляет 7 метров, толщина зонда 10мм, на конце зонда располагается видеокамера высокой четкости с регулируемой подсветкой пространства перед камерой. Изображение исследуемого объекта выводится на монитор компьютера, а также может быть сохранено в виде видеозаписи или фотографий. Примечание: Работа видеоскопа совместно с мобильными устройствами, не поддерживающими подключения внешних USB устройств невозможна, кроме этого USB порт должен поддерживать ток не менее 500мА.

**Важное примечание!** Для работы видеоскопа совместно с мобильными устройствами необходимо удостовериться:

- 1 Мобильное устройство должно поддерживать USB-Host (подключение внешних устройств USB-OTG)
- 2 Ток нагрузки USB порта не менее 500 мА.
- 3 ПО поддерживающее работу с внешней камерой.

При отсутствии первого пункта работа видеоскопа невозможна в принципе. При недостатке второго пункта или изношенном разъёме USB в мобильном устройстве возможны недостатки в работе (зависания, отсутствие, искажение или пропадание картинки). При несоответствии третьего пункта - могут быть любые проявления неработоспособности.

### Особенности:

- Видеокамера высокого разрешения
- Влагонепроницаемый корпус
- Регулируемая светодиодная подсветка пространства перед камерой
- Длина зона от 7 метров
- Диаметр зонда камеры 10 мм
- USB/microUSB интерфейс
- Возможность записи видео и фото
- ПО входит в комплект
- комплект вспомогательных насадок

## Характеристики МЕГЕОН 33072

	МЕГЕОН 33072
Разрешение; кадры	680x480 точек; 30 кадров /с
Глубина цветопередачи	24 бит
Фокусное расстояние	6 см
Кол-во диодов подсветки	4 шт.
Интенсивность подсветки	Регулируемая
Угол обзора	54°
Относительное отверстие объектива	f/2.8
Защита оболочки (для зонда)	IP67
Диаметр камеры	10 мм
Длина зонда	7 м
Тип зонда	полужесткий
Разъем для подключения	USB 2.0/1.1
Температура эксплуатации	0°C ...+80°C
Условия хранения	-20°C... +80°C; 5...85%ОВ
Габаритные размеры с упаковкой	165 x 145 x 45 мм
Вес с упаковкой	344 г
Вес без упаковки	282 г

## Комплектация МЕГЕОН 33072

- Видеоскоп серии МЕГЕОН 33072 - 1 шт.
- Вспомогательный крючок-насадка - 1 шт.
- Зеркальная насадка - 1 шт.
- Насадка-магнит - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**